

PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS MEDINIŲ GRINDŲ PAGENDTŲ ALYVA SU KIETUOJU VAŠKU / LAKU



Mūsų grindys yra gaminamos iš natūralaus medžio ir padengtos natūraliais produktais. Abovo Wood produktai yra saugūs aplinkai ir lengvai prižiūrimi, o grindų valymas ir atnaujinimas priklauso nuo naudojimo intensyvumo.

SVARBU: Netinkamai prižiūrimos medinės grindys gali pakenkti produktui ir panaikinti jo garantiją.

BENDRA INFORMACIJA

Natūralus spalvos kitimas/ blukimas: Kadangi mediena yra natūrali medžiaga padegta natūraliais produktais, Abovo Wood grindys švelniai blunka esant intensyviam tiesioginiam saulės apšvietimui. Siekdami apsaugoti grindis nuo spalvos kitimo naudokite užuolaidas, žaliuzes ar roletus. Retsykiais pakeiskite kilimų bei baldų vietas dengiančias grindis, taip išlaikysite tolygią jų spalvą.

Sujungimai: Medinės grindys natūraliai traukiasi arba plečiasi keičiantis temperatūrai bei oro drėgmei. Stenkitės išlaikyti santykinai pastovią temperatūrą ir santykinę oro drėgmę namuose, taip sumažinsite grindų „vaikščiojimą“ keičiantis metų laikams. Rekomenduojama optimali kambarių temperatūra yra +18°C – +25°C ir santykinė oro drėgmė - 40% - 60%. Esant poreikiui naudokite oro drėkintuvą arba sausintuvą.

Šildymo sistemos: Abovo Wood grindys pritaikytos naudoti visoms šildymo sistemoms. Grindų paviršiaus temperatūra negali viršyti 25°C. Leistinas maksimalus grindų temperatūros pokytis per dieną yra 5°C. Temperatūros matuoklių naudojimas yra privalomas.

DĖMESIO: Didelį paviršiaus plotą dengiantys daiktai (dideli baldai, žemo profilio sofas, tankūs kilimai ir kt.) ant medinių grindų su šildomomis grindimis gali perkaitinti parketlentes. Svarbu, kad pagrindas ant kurio montuojamos medinės grindys būtų tinkamai paruoštas ir nebūtų didesnės drėgmės negu nurodyta gamintojo. Konsultuokitės su Abovo Wood arba atitinkamais specialistais siekiant išvengti grindų perkaitimo.

VALYMAS IR ATNAUJINIMAS

Medinių grindų valymas ir periodinė priežiūra priklauso nuo vartojimo intensyvumo. Vadovaukitės žemiau pateiktomis rekomendacijomis norėdami išlaikyti originalią grindų spalvą ir apsaugines savybes.

REGULIARI PRIEŽIŪRA

Kasdien / kas savaitę

Siurbimas, šlavimas, dulkių valymas

Kas 1-2 savaites

Plovimas naudojant Jūsų grindų padengimui skirtą grindų valiklį. Naudokite Abovo Wood EASY CARE grindų balzamą alyvuotoms grindims, lakuotoms – grindų šampūną (<pH8) ar kitą vandens pagrindu sukurtą valiklį skirtą lakuotoms grindims

PERIODINĖ PRIEŽIŪRA

2-3 kartus per metus esant mažam ir vidutiniam intensyvumui ir 6-8 kartus per metus didelio intensyvumo patalpose

Alyvuotų grindų periodinį valymą atlikite su Abovo Wood "PRO CARE" valikliu, lakuotoms grindims naudokite joms skirtą atitinkamą periodinį valiklį



PRIEŽIŪRA

- Iškllokite grindis gofruotu kartonu ar statybiniu popieriumi numatant tolimesnius statybos ar kambarių įrengimo darbus sumontavus grindis. Taip apsaugosite grindis nuo dėvėjimosi, dėmių, subraižymo ar kitokio sugadinimo
- Niekada neklijuokite lipnios juostelės ar kitų lipnių medžiagų ant grindų (išimtis - speciali statybinė lipni juostelė)
- Grindų subraižymą sumažinsite reguliariai siurbiant, šluojant grindis. Naudokite šluotas, grindų siurblių antgalius su švelniais šereliais. Reguliariai kirpkite naminių gyvūnėlių nagus
- Naudokite grindų apsaugas ant visų baldų (kėdžių, stalų, spintelių, sofų, kt.), kurie tiesiogiai laikomi ant grindų
- Naudokite apsauginius grindų kilimėlius biuro kėdžių vietose
- Venkite statyti aktyvus vazonus ir naminių gyvūnų vandens dubenius tiesiogiai ant grindų
- Norėdami pakeisti baldų vietą juos perkelkite, o ne stumkite
- Naudokite kokybiškus grindų kilimėlius šalia įėjimo iš lauko į patalpą sugeriančius drėgmę ir purvą. Jei medinės grindys sumontuotos virtuvės, vonios kambariuose, naudokite minkštus, vandenį sugeriančius grindų kilimėlius tose vietose kur galimas vandens patekimas ant grindų, pavyzdžiui šalia kriauklės, vonios
- Naudokite vintilijuojančius kilimėlius, nenaudokite kilimėlių su gumini padu
- Išsiliejus skysčiams ar purvui patekus ant grindų, nedelsiant nuvalykite jį drėgmę/ purvą sugeriančia šluoste
- Naudokite tik Jūsų grindų paviršiaus padengimui skirtas grindų valymo ir priežiūros priemones. Netinkamai pasirinkti valikliai, muilai gali pakenkti grindų padengimui, apsauginėms savybėms bei spalvai
- Plaukite grindis tik su gerai išgręžta šluoste
- Plaunant grindis naudokite du kibirėlius. Vieną su vandeniu ir grindų valymo priemone, kitą su švairiu vandeniu skirtą praskalauti purvinai šluoste



TAISYMAS IR ATNAUJINIMAS

Grindų padengtų alyva su kietuoju vašku

Nors medinės grindys padengtos alyva su kietuoju vašku pasižymi paprastu taisymu ir nesudėtingu atnaujinimu, grindų dėvėjimasis yra natūralus ir neišvengiamas procesas. Grindis peralyvuokite kai jų viršutinis apsauginis sluoksnis nusidėvi, arba atsiradus nepašalinamoms dėmėms, maždaug kas 3-5 metus, komercinėse ir kitose intensyvaus judėjimo patalpose grindis reiktų atnaujinti kas 1-2 metus. Peralyvuojant grindis paviršius yra padengiamas nauju alyvos su kietuoju vašku sluoksniu ant esamo paviršiaus. Šis procesas atstato originalią grindų spalvą, blizgesį, apsaugines savybes bei užmaskuoja atsiradusias naudojimo metu dėmes, subraižymus.

Įbrėžimų taisymas

Pirmiausiai kruopščiai išvalykite įbrėžimą pašalindami purvą, dulkes, skysčius

Smulkesni įbrėžimai gali būti sutaisyti naudojant švitrinį popierių ir specialų aliejų, alyvą. Pirmiausiai pašveiskite subraižytą vietą švitrinium popieriumi ir suvienodinkite ją su likusiu paviršiumi, tuomet kruopščiai išvalykite paruoštą vietą ir padenkite specialiu aliejumi ar alyva.

Gilesniems įbrėžimams šalinti naudokite specialiu medienos užpildą (poliamidą). Pasirinkite medžiagą derantį prie Jūsų grindų spalvos

Esant itin dideliems grindų dangos pažeidimams rekomenduojame pakeisti sugadintas parketlentes naujomis. Kreipkitės į Abovo Wood specialistus norėdami įvertinti žalą ir gauti profesionalias grindų remonto paslaugas.

Lakuotų grindų

Medinės grindys padengtos natūraliu laku yra ilgaalaikiškesnės lyginant su alyva padengtomis grindimis, tačiau tokių grindų taisymas ir atnaujinimas yra sudėtingesnis, ilgiau trunkantis ir brangesnis. Rekomenduojame atnaujinti lakuotas grindis kas 10 metų arba dažniau pagal nusidėvėjimą.

Dalinis atnaujinimas

Atsiradus mechaniniams parketlenčių pažeidimams rekomenduojame pažeistas/ nusidėvėjusias parketlentes dengiančias nedidelį plotą pakeisti naujomis.

Pilnas atnaujinimas

Pilnas lakuotų atnaujinimas atliekamas pašalinant viršutinį lako sluoksnį su šlifavimo mašina bei padengiant paviršių nauju lako arba, pasirinktinai, alyvos su kietuoju vašku sluoksniu, kuris atstato pirminę grindų išvaizdą, arba suteikia naują, pagal Jūsų pasirinktas medžiagas.

SVARBU: Kreipkitės į Abovo Wood jei norite sužinoti daugiau apie grindų priežiūrą, remontą, padengimus, ar turite kitų susijusių klausimų.